

## U-CROWN - Инверторна моно-сплит система за стенов монтаж R410A



МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление	охлаждане	отопление
GWH09UB-K3DNA4F	<b>2 118,00</b>	7,5 / 4,6	4,33 / 3,75	A+++ / A++	0,39-2,6-4,0	0,56-3,0-4,8	0,095-0,6-1,5	0,1-0,8-1,63
GWH12UB-K3DNA4F	<b>2 168,00</b>	7 / 4,6	3,8 / 3,71	A+++ / A++	0,39-3,5-4,45	0,56-3,6-5,4	0,095-0,92-1,55	0,1-0,97-1,68
GWH18UB-K3DNA4F	<b>2 272,00</b>	6,1 / 4	3,3 / 3,72	A++ / A+	0,9-5,275-5,75	0,75-5,275-7,25	0,2-1,6-2,05	0,2-1,42-2,4



2-стъпален компресор  
йонизатор(Cold Plasma) ,  
мин.външна работна температура в режим  
отопление : -30°C (за всички модели)  
мин.външна работна температура в режим  
охлаждане : -18°C (за всички модели)  
регулиращ елемент - електронно TRV  
Функции : I-Feel (температурен сензор в  
дистанционното) , таймер , авт.рестарт , топъл  
старт , самодиагностика , intelligent defrost , Force  
Defrosting , 3D въздушен поток (три двигателя за  
клапите , два по хоризонталата и един по  
вертикалата) , триредов външен топлообменник ,  
нагревател срещу замръзване на дъното на  
външния модул , алум.панел на вътр.тяло (9-ка и 12-  
ка) , минимална консумация в Standby режим 0,5w ,  
настройка и поддръжка на температурата през  
0,5°C , вграден WIFI модул и софтуер за Android и  
iOS , мин.шумово ниво 19 dBa , изсушаване на  
топлообменника на вътр.тяло след изключване ,  
седем скорости на вентилатора на вътр.тяло ,  
авт.насочване на въздушния поток по вертикала .

**DC INVERTER - VIOLA**



МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ, w	
					охлаждане	отопление	охлаждане	отопление
GWH 09 RB-K3DNA3C	<b>932,00 лв</b>	6,4 / 4,0	3,61 / 3,82	A++ / A+	0,9-2,6-3,0	1,0-2,75-3,2	0,17-0,72-1,1	0,18-0,72-1,2
GWH 12 RB-K3DNA3C	<b>983,00 лв</b>	6,4 / 3,8	3,18 / 3,32	A++ / A	0,9-3,5-3,8	1,0-3,65-3,9	0,18-1,1-1,2	0,19-1,1-1,3
GWH 18 RB-K3DNA3C	<b>1 557,00 лв</b>	5,6 / 3,8	3,26 / 3,3	A+ / A	1,2-5,27-6,5	1,1-5,27-6,7	1,6	1,62
GWH 24 RB-K3DNA3C	<b>1 812,00 лв</b>	5,8 / 3,8	3,32 / 3,38	A+ / A	2,2-6,45-7,0	2,3-6,45-8,5	0,45-1,94-3,05	0,4-1,91-2,7

йонизатор(Cold мин.външна работна температура в режим отопление : -15°C (за всички модели) мин.външна работна температура в режим охлаждане : -15°C (за 9-ка и 12-ка) и +18°C(за 18-ка и 24-ка) регулиращ елемент - електронно TPB  
 Функции : I-Feel (температурен сензор в дистанционното ) , таймер , авт.рестарт , топъл старт , самодиагностика , inteligent defrost , Force Defrosting , поддържащ зимен режим , нощен режим , изсушаване на топлообменника на вътр.тяло след изключване , 4 скорости на вентилатора на вътр.тяло , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала.

**CHANGE**


МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление	охлаждане	отопление
GWH 09 KF-K3DNA6G	<b>843,00 лв.</b>	5,6 / 4,0	2,99 / 3,11	A+ / A+	0,45-2,6-3,23	0,45-2,8-4,10	0,2-0,87-1,42	0,2-0,9-1,55
GWH 12 KF-K3DNA6G	<b>893,00 лв</b>	5,6 / 4,0	3,04 / 3,45	A+ / A+	0,6-3,5-3,96	0,6-3,8-5,13	0,2-1,15-1,42	0,2-1,1-1,55
GWH 18 KG-K3DNA6G	<b>1 506,00 лв</b>	5,6 / 4,0	3,15 / 3,18	A+ / A+	1,2-5,27-6,2	1,1-5,57-6,0	0,38-1,67-2,45	0,35-1,75-2,6
GWH 24 KG-K3DNA6G	<b>1 724,00 лв</b>	5,6 / 4,0	2,96 / 3,15	A+ / A+	2,53-6,45-6,55	2,53-7,0-7,6	0,6-2,18-2,65	0,6-2,22-2,8



йонизатор(Cold Plasma) за модели всички модели мин.външна работна температура в режим отопление : -20°C (за всички модели) мин.външна работна температура в режим охлаждане : -15°C (за всички модели) регулиращ елемент - електронно TPB (за 9-ка и 12-ка) и капилярна тръба (за 18-ка и 24-ка)  
 Функции : таймер , авт.рестарт , топъл старт , самодиагностика , inteligent defrost , Force Defrosting , поддържащ зимен режим , нощен режим , изсушаване на топлообменника на вътр.тяло след изключване .Запазване на мощността на 100% при -6°C в режим отопление за модели 9-ка и 12-ка . 4 скорости на вентилатора на вътр.тяло , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала.Нагревател на ваната и на картера на компресора.

**INVERTER - Cozy**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление	охлаждане	отопление
GWH 09 MB-K3DNA3K	<b>778,00 лв</b>	5,8 / 4,0	3,12 / 3,53	A+ / A	0,6-2,5-2,8	0,6-2,75-3,0	0,12-0,8-1,3	0,12-0,78-1,4
GWH 12 MB-K3DNA3K	<b>816,00 лв</b>	6,1 / 4,0	3,14 / 3,42	A++ / A	0,6-3,2-3,5	0,6-3,4-3,8	0,12-1,02-1,4	0,12-0,995-1,5
GWH 18 MC-K3DNA3K	<b>1 341,00 лв</b>	5,6 / 3,8	3,25 / 3,30	A+ / A	1,26-5,27-6,6	1,12-5,8-6,8	0,38-1,62-2,65	0,35-1,76-2,65
GWH 24 MD-K3DNA3K	<b>1 659,00 лв</b>	5,1 / 3,8	2,96 / 3,15	A / A	2,53-6,45-6,8	2,53-7,0-7,6	0,6-2,18-2,65	0,6-2,22-2,8




**йонизатор(Cold Plasma)**  
**мин.външна работна температура в режим отопление : -15°C (за всички модели)**  
**мин.външна работна температура в режим охлаждане : -15°C (за 9-ка и 12-ка) и +18°C(за 18-ка и 24-ка)**  
**регулиращ елемент - капиллярна тръба**  
**Функции : I-Feel (температурен сензор в дистанционното за 18-ка и 24-ка) , таймер , авт.рестарт , топъл старт , самодиагностика , intelligent defrost , Force Defrosting , поддържащ зимен режим , нощен режим , изсушаване на топлообменника на вътр.тяло след изключване , 4 скорости на вентилатора на вътр.тяло , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала.**






**ТИП КОНЗОЛА , R410A INVERTER**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление	охлаждане	отопление
GEH 09 AA-K3DNA1A	<b>1 563,00 лв</b>	5,6 / 3,8	3,42 / 3,61	A+ / A	2.60 (0.5-3.20)	3.30 (0.5-3.7)	0,76	0,91
GEH 12 AA-K3DNA1A	<b>1 641,00 лв</b>	5,6 / 3,8	3,26 / 3,61	A+ / A	3.5 (0.60-3.9)	4.00 (0.60-4.60)	1,08	1,108
GEH 18 AA-K3DNA1A	<b>2 344,00 лв</b>	5,6 / 3,8	3,23 / 3,62	A+ / A	5.2 (0.90-5.50)	5.50 (0.90-6.50)	1,52	1,63





**мин.външна работна температура в режим отопление : -15°C (за всички модели)**  
**мин.външна работна температура в режим охлаждане : -15°C (за всички модели) и +18°C(за всички модели)**  
**регулиращ елемент - електронно TPV**  
**Функции : I-Feel (температурен сензор в дистанционното , таймер , авт.рестарт , топъл старт , самодиагностика , intelligent defrost , Force Defrosting , поддържащ зимен режим , нощен режим , изсушаване на топлообменника на вътр.тяло след изключване , 7 скорости на вентилатора на вътр.тяло , автоматично насочване на въздушния поток по вертикала.**

**Колонен инверторен сплит климатизатор. Уникален кръгъл дизайн . Модел- I - CROWN**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	EER	COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GVH 24 AKS3DTC5A <b>inverter</b>	<b>4 320,00 лв</b>	3,41	3,06	A / D	7,2 (2,15 - 8,80)	9,5 (1,7 - 10,2)	2,11 (0,44-3,20)	3,1(0,38 - 3,9)

**Force Defrosting, поддържащ зимен режим, нощен режим, изсушаване на топлообменника на вт. тяло след изключване.**  
**Модел I-Crown двустъпален G10 инвертор (минимална честота на въртене 15 Hz).**  
**Минимална външна работна температура в режим отопление: -30°C**  
**Минимална външна работна температура в режим охлаждане: +18°C**  
**Регулиращ елемент: Електронно TPВ**  
**Функции: I Feel (температурен сензор в дист.), таймер, автоматичен рестарт, топъл старт, самодиагностика, Inteligent defrost,3D въздушен поток (два двигателя за клапите, един по хоризонтала и един по вертикала), двуредов външен топлообменник,Скорости на вентилатора на вт. тяло - 7, автоматично насочване на въздушният поток по вертикала.**

**КОЛОНЕН ТИП ON / OFF , R410A**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	EER	COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GVA 24 AG-K3NNA5A	<b>1 800,00 лв</b>	2,90	3,32	C / C	7,030	7.91 (10.01 *) допл.нагревател 2,1 kw.	2,43	2.35 (4.45 *)
GVA 36 AH-M3NNA5A	<b>2 832,00 лв</b>	2,81	3,01	C / D	11	11.6 (14.10 *) допл.нагревател 2,5 kw.	3,92	4.22 (6.72 *)
GVA 48 AH-M3NNA5B	<b>3 000,00 лв</b>	2,61	2,90	D / D	12,31	12.31 (14.81 *) допл.нагревател 2,5 kw.	4,72	5.05 (7.55 *)
GVA 60 AH-M3NNA5A	<b>3 360,00 лв</b>	2,51	2,91	E / D	15,53	19.00 (21.50 *) допл.нагревател 2,5 kw.	6,19	6.53 (9.03 *)
GVH 48 AH-M3DNA5A <b>INVERTER</b>	<b>4 500,00 лв</b>	SEER 5,1	SCOP 3,8	A / A	3,0 - 12 - 13	3,4 - 13,6 - 14,0	0,66 - 5,40	0,70 - 4,40




**мин.външна работна температура в режим отопление : -15°C (за всички модели)**  
**5 автоматични режима на работа в зависимост от температурата на околната среда , Turbo режим , таймер , часовник , лицев панел с LED индикатор , интелигентно обескрежаване , 3D въздушен поток , подаване на пресен въздух (опция)**

**ИНВЕРТОРНА ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА**


МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	Захр. V	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GUHD 12 NK3FO / GKH 12 K3FI	<b>1 800,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	0,9-3,5-3,9	0,9-3,8-4,1	0,3-1,09-1,4	0,22-1,05-1,2
GUHD 18 NK3FO / GKH 18 K3FI	<b>2 280,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	1,6-5,0-5,8	1,4-5,5-6,5	0,55-1,55-1,75	0,5-1,64-1,9
GUHD 24 NK3FO / GKH 24 K3FI	<b>2 844,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	2,4-7,0-8,5	2,4-8,0-9,5	0,85-2,18-2,5	0,8-2,21-2,75
GUHD 30 NK3FO / GKH 30 K3FI	<b>3 120,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	2,6-8,3-9,2	2,4-9,2-9,9	0,85-2,67-2,7	0,8-2,57-2,86
GUHD 36 NK3FO / GKH 36 K3FI	<b>3 840,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	3,2-10,0-11,50	2,9-12,0-14,5	0,75-3,2-4,5	0,6-3,5-4,8
GUHD 42 NK3FO / GKH 42 K3FI	<b>4 080,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	3,3-11,00-12,0	3,6-12,5-15	0,53-3,9-4,65	0,64-3,8-4,8
GUHD 48 NK3FO / GKH 48 K3FI	<b>4 524,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	6,0-14,0-14,8	5,2-16,0-18,0	1,3-4,6-5,5	1,2-4,5-5,4
GUHD 60 NM3FO / GKH 12 K3FI	<b>5 412,00 лв</b>	5,1 / 3,8	380	A / A	7,4-16,0-16,5	6,3-16,5-18,5	1,2-5,7-6,9	1,2-4,6-6,9



мин.външна работна температура в режим  
отопление / охлаждане : -15°C (за всички модели)  
кондензна помпа , жично дистанционно управление  
, таймер , лицев панел с LED индикатор ,  
интелигентно обескрежаване , перящ се филтър ,  
подаване на пресен въздух (Опция) , цвят - бял

**ИНВЕРТОРНА КАНАЛНА МАШИНА**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	Захр. V	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GUHD 12 NK3FO / GFH 12 K3FI	<b>1 728,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	0,9-3,5-3,7	0,9-3,8-4,1	0,2-1,17-1,4	0,22-1,05-1,2
GUHD 18 NK3FO / GFH 18 K3FI	<b>2 232,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	1,6-5,0-5,5	1,4-5,5-6,8	0,55-1,6-1,75	0,5-1,58-1,9
GUHD 24 NK3FO / GFH 24 K3FI	<b>2 736,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	2,2-7,0-8,5	2,4-8,0-9,5	0,85-2,18-2,5	0,8-2,21-2,75
GUHD 30 NK3FO / GFH 30 K3FI	<b>3 120,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	2,4-8,3-8,7	2,4-9,2-9,9	0,85-2,67-2,7	0,8-2,57-2,86
GUHD 36 NK3FO / GFH 36 K3FI	<b>3 540,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	3,2-10,0-11,50	2,9-12,0-14,5	0,70-3,2-4,5	0,6-3,4-4,6
GUHD 42 NK3FO / GFH 42 K3FI	<b>3 960,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	3,6-11,5-12,5	3,9-13,5-15,5	0,65-4,0-4,7	0,76-3,9-4,75
GUHD 48 NK3FO / GFH 48 K3FI	<b>4 800,00 лв</b>	5,1 / 3,8	220	A / A	6,0-14,0-14,5	5,2-15,5-17,0	1,4-4,7-5,6	1,3-4,4-5,5
GUHD 60 NM3FO / GFH 12 K3FI	<b>5 580,00 лв</b>	5,1 / 3,8	380	A / A	7,4-16,0-16,5	6,2-16,5-18,5	1,2-5,7-6,9	1,2-4,6-6,9



мин.външна работна температура в режим  
отопление / охлаждане : -15°C (за всички модели)  
жично дистанционно управление , таймер ,  
интелигентно обескрежаване , перящ се филтър ,  
подаване на пресен въздух (Опция)

**КАНАЛНА МАШИНА ON / OFF**

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
		охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
FGR20/BNa-M LTC	<b>6 360,00 лв</b>	20	22	8,40	7
FGR25/CNa-M LTC	<b>7 500,00 лв</b>	24,5	27,5	9,80	9
FGR30/BNa-M LTC	<b>8 760,00 лв</b>	30	33	11,00	9
FGR40/BNa-M	<b>14 400,00 лв</b>	39,5	42	15,80	14



мин.външна работна температура в режим отопление : -7°C (за всички модели)  
жично дистанционно управление , таймер ,  
интелигентно обескрежаване , перящ се филтър ,  
подаване на пресен въздух (Опция)

**DC Inverter мулти-сплит система серия FREE Match - външно тяло**


МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	SEER / SCOP	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GWHD (18) NK3FO , макс.брой тела - 2	<b>1 632,00 лв</b>	5,6 / 3,8		A+ / A	2,05-5,0-6,2	2,5-5,6-6,65	0,5-1,55-2,55	0,58-1,55-2,7
GWHD (124) NK3GO макс.брой тела - 2-3	<b>2 256,00 лв</b>	5,1 / 3,8		A / A	2,2-7,1-10,0	3,6-8,5-11,0	0,65-2,4-4,55	0,98-2,35-3,95
GWHD (28) NK3FO макс.брой тела - 2-4	<b>2 352,00 лв</b>	5,1 / 3,8		A / A	2,2-8,0-10,0	2,8-9,3-11,0	0,65-2,49-4,55	0,98-2,58-3,95
GWHD (36) NK3BO макс.брой тела - 2-4	<b>3 360,00 лв</b>	5,5 / 3,8		A / A	2,1-10,5-11,0	2,6-12,0-13,0	1,3-3,5-4,6	1,3-3,45-4,14
GWHD (42) NK3AO макс.брой тела - 2-5	<b>3 528,00 лв</b>		3,37 / 3,67	A / A	2,1-12,1-13,5	2,6-13,0-14,0	1,3-3,59-4,9	1,3-3,55-4,4



мин.външна работна температура в режим отопление : -15°C (за всички модели)  
регулиращ елемент - електронно ТРВ  
Използват се с вътрешни тела за високо-стенен  
монтаж , канален монтаж или касета , възможност  
за работа в режим охлаждане при температура до -  
15°C

### DC Inverter мулти-сплит система серия SUPER FREE Match - външно тяло

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	Захр. V	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GWHD (48S) NK3CO , макс.брой тела - 2-8	<b>4 728,00 лв</b>	380-415	2,9 / 3,2	A+ / A	1,0-14,0-16,0	1,2-16,0-17,4	4,40	5
GWHD (56S) NK3GO макс.брой тела - 2-9	<b>5 064,00 лв</b>	380-415	2,8 / 3,5		1,0-16,0-18,0	1,2-18,0-19,0	4,25	4,7
Разпределителна кутия SFM , FXA2A-K	<b>387,00 лв</b>	220-240						
Разпределителна кутия SFM , FXA3A-K	<b>489,00 лв</b>							
Тройник FQ01a/A , X≤20kw	<b>132,00 лв</b>							



мин.външна работна температура в режим  
отопление : -15°C (за всички модели)  
регулиращ елемент - електронно ТРВ  
Използват се с вътрешни тела за високо-стенен  
монтаж , канален монтаж или касета

### ВЪТРЕШНИ ТЕЛА ЗА МУЛТИСПЛИТ СИСТЕМИ

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	Захр. V	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GWH 07 RAK3DNA3E / I	<b>336,00 лв</b>	220-240			1,4-2,3-2,1	1,5-2,6-2,9		
GWH 09 RAK3DNA3E / I	<b>360,00 лв</b>	220-240			1,4-2,6-2,9	1,5-2,8-3,3		
GWH 12 RBK3DNA3E / I	<b>420,00 лв</b>	220-240			1,4-3,5-3,9	1,5-3,8-3,9		
GWH 18 RCK3DNA3E / I	<b>456,00 лв</b>	220-240			1,5-5,2-5,7	1,5-5,7-6,5		



Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с IR  
дистанционно , модел VIOLA II за комбинация с външно  
тяло FREE Match и SUPER FREE Match


  

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	Захр. V	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GEN 09 AA	<b>564,00 лв</b>	220-240			1,4-2,6-2,9	1,5-2,8-3,3		
GEN 12 AA	<b>612,00 лв</b>	220-240			1,4-3,5-3,9	1,5-3,8-3,9		
GEN 18 AA	<b>792,00 лв</b>	220-240			1,5-5,2-5,7	1,5-5,7-6,5		



Вътрешно тяло за модов монтаж в комплект с IR  
дистанционно за комбинация с външно тяло FREE Match  
и SUPER FREE Match

МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	Захр. V	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GKH12BA-K	<b>768,00 лв</b>	220-240			1,4-3,5-3,9	1,5-3,9-3,9		
GKH18BA-K	<b>816,00 лв</b>	220-240			1,5-4,5-5,7	1,5-4,9-6,5		
GKH12BA-K	<b>1 044,00 лв</b>	220-240			1,9-7,0-7,8	1,9-7,9-9,4		
							Вътрешно тяло тип четирипътна касета в комплект с IR дистанционно за комбинация с външно тяло FREE Match и SUPER FREE Match	
МОДЕЛ	цена лв. с ДДС	Захр. V	EER / COP	енергиен клас охл. / отопл.	МОЩНОСТ, kW		КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ kw	
					охлаждане	отопление с ел.нагревател	охлаждане	отопление
GFH09EA	<b>588,00 лв</b>	220-240			1,4-2,5-2,9	1,5-2,8-3,3		
GFH12EA	<b>624,00 лв</b>	220-240			1,4-3,5-3,9	1,5-3,8-3,9		
GFH18EA	<b>720,00 лв</b>	220-240			1,5-4,9-5,7	1,5-5,3-6,5		
GFH24EA	<b>864,00 лв.</b>	220-240			1,9-7,0-7,8	1,9-7,9-9,4		
							Вътрешно тяло тип канална машина в комплект с IR жично дистанционно за комбинация с външно тяло FREE Match и SUPER FREE Match	



**" РОДЕРА ТЕРМ " ЕООД си запазва правото да променя цените без предварително предизвестие**