

SLZ-M СЕРИЯ

Вътрешно тяло



SLZ-M25/35/50/60FA

Декоративни панели

SLP-2FA (за жично дистанционно управление)
SLP-2FALM (с безжично дистанционно управление)

R32



GOOD
DESIGN

Външно тяло

R32



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Дистанционно управление



*включено в
SLP-2FALM



*опция



*опция

Тип		Инверторни Термопомпи										
Вътрешно тяло		SLZ-M25FA		SLZ-M35FA		SLZ-M50FA		SLZ-M60FA				
Външно тяло		SUZ-M25VA		SUZ-M35VA		SUZ-M50VA		SUZ-M60VA				
Хладилен агент		R32										
Захран- ване	Източник	Външно ел. захранване										
	Външно (V / Фаза / Hz)	230 / Еднофазно / 50										
Охлаж- дане	Мощност	Номинална	kW		2.5		3.5		4.6		5.7	
		Мин. - Макс.	kW		1.4 - 3.2		0.7 - 3.9		1.0 - 5.2		1.5 - 6.3	
	Консумирана мощност	Номинална	kW		0.65		1.09		1.35		1.67	
	Проектна мощност		kW		2.5		3.5		4.6		5.7	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		139		183		253		321	
	Сезонен коефициент на енергийна ефективност (SEER) ⁽³⁾				6.3		6.7		6.3		6.2	
	Енергиен клас		A++		A++		A++		A++		A++	
Отопле- ние (Средни стойности за сезона)	Мощност	Номинална	kW		3.2		4.0		5.0		6.4	
		Мин. - Макс.	kW		1.3 - 4.2		1.0 - 5.0		1.3 - 5.5		1.6 - 7.3	
	Консумирана мощност	Номинална	kW		0.88		1.07		1.56		2.13	
	Проектна мощност		kW		2.2		2.6		3.6		4.6	
	Изчислена мощност	при референтна изчислена темп.	kW		2.0 (-10°C)		2.3 (-10°C)		3.2 (-10°C)		4.1 (-10°C)	
		при бивалентна температура	kW		2.0 (-7°C)		2.3 (-7°C)		3.2 (-7°C)		4.1 (-7°C)	
		при минимална температура	kW		2.0 (-10°C)		2.3 (-10°C)		3.2 (-10°C)		4.1 (-10°C)	
	Мощност на допълнителен нагревател		kW		0.2		0.3		0.4		0.5	
	Годишна консумация на електроенергия ⁽²⁾		kWh/a		716		843		1191		1559	
	Сезонен коефициент на трансформация (SCOP) ⁽³⁾				4.3		4.3		4.2		4.1	
Енергиен клас		A+		A+		A+		A+		A+		
Работен ток (Макс.)			A		7.0		8.7		13.7		15.1	
Вътреш- но тяло	Консумация	Номинална	kW		0.02		0.02		0.03		0.04	
	Работен ток (Макс.)		A		0.20		0.24		0.32		0.43	
	Размери <Панел>	В*Ш*Д	mm		245-570-570 <10-625-625>		245-570-570 <10-625-625>		245-570-570 <10-625-625>		245-570-570 <10-625-625>	
	Тегло <Панел>		kg		15 <3>		15 <3>		15 <3>		15 <3>	
	Дебит на въздуха [Lo-Mid-Hi]		m³/min		6.5 - 7.5 - 8.5		6.5 - 8.0 - 9.5		7.0 - 9.0 - 11.5		7.5 - 11.5 - 13.0	
	Шумово ниво (SPL) [Lo-Mid-Hi]		dB(A)		25 - 28 - 31		25 - 30 - 34		27 - 34 - 39		32 - 40 - 43	
	Шумово ниво (PWL)		dB(A)		48		51		56		60	
Външно тяло	Размери	В*Ш*Д	mm		550 - 800 - 285		550 - 800 - 285		714 - 800 - 285		880 - 840 - 330	
	Тегло		kg		30		35		41		54	
	Дебит на въздуха	Охлаждане	m³/min		36.3		34.3		45.8		50.1	
		Отопление	m³/min		34.6		32.7		43.7		50.1	
	Шумово ниво (SPL)	Охлаждане	dB(A)		45		48		48		49	
		Отопление	dB(A)		46		48		49		51	
	Шумово ниво (PWL)	Охлаждане	dB(A)		59		59		64		65	
	Работен ток (Макс.)		A		6.8		8.5		13.5		14.8	
	Размер на прекъсвача		A		10		10		20		20	
	Външен тръбо- провод	Диаметър	Течност/Газ	mm		6.35 / 9.52		6.35 / 9.52		6.35 / 12.7		6.35 / 15.88
Макс. дължина		Външно - вътрешно	m		20		20		30		30	
Макс. височина		Външно - вътрешно	m		12		12		30		30	
Гарантиран работен диапазон (Външна температура)		Охлаждане	°C		-10 ~ +46		-10 ~ +46		-15 ~ +46		-15 ~ +46	
		Отопление	°C		-15 ~ +24		-15 ~ +24		-15 ~ +24		-15 ~ +24	