

PUHZ - SW120V/YHA


R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW120V/YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция



**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 9.6 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW120V/YHA						
Размери		В*Ш*Д		mm		1350 x 950 x 330				
Тегло на продукта				kg		118 / 130				
Захранване (V/Фаза/Hz)						VHA: 230 V/1 N/50 Hz или YHA: 400 V/3 N/50 Hz				
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW				16.0			
	Коеф. на трансформация (COP)						4.10			
	Консумирана мощност		kW				3.90			
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW				9.6			
	Коеф. на трансформация (COP)						2.10			
	Консумирана мощност		kW				4.57			
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)						A++			
	г/с						162 / 162			
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)						A++			
	г/с						125 / 125			
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+—F)						A+ / A			
	г/чл						138 / 118			
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW				12.5			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						2.32			
	Консумирана мощност		kW				5.39			
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW				14.0			
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)						4.08			
	Консумирана мощност		kW				3.43			
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB(A)				72			
	Отопление		°C				-20 ~ +21			
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C				-20 ~ +35			
	Охлаждане		°C				-15 ~ +46			
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В*Ш*Д		mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)		kg		41		48		110		
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz				
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал				-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)		dB(A)		40		40		40		
Кондензна вана				✓		✓		✓		
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW120VHA) с ДДС				17,739.00 лв. / 9,069.81 €		18,099.00 лв. / 9,253.87 €		23,209.00 лв. / 11,866.57 €		
Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SW120VHA) с ДДС				191.00 лв. / 97.66 €		200.00 лв. / 102.26 €		274.00 лв. / 140.09 €		
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW120YHA) с ДДС				18,549.00 лв. / 9,483.95 €		18,909.00 лв. / 9,668.02 €		24,019.00 лв. / 12,280.72 €		
Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SW120YHA) с ДДС				205.00 лв. / 104.81 €		214.00 лв. / 109.42 €		288.00 лв. / 147.25 €		