

PUHZ - SW200YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло



PUHZ - SW200YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция



Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 13.5 kW**

Външно тяло - Power Inverter				PUHZ-SW200YKA	
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	136	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YHA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	25.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			4.00	
	Консумирана мощност		kW	6.25	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	13.5	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.30	
	Консумирана мощност		kW	5.87	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			163	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			127	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас			-	
	г/wh			-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.25	
	Консумирана мощност		kW	8.89	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	22.0	
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.10	
	Консумирана мощност		kW	5.37	
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	78	
	Отопление		°C	-20 ~ +21	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Битова гореща вода		°C	-20 ~ +35	
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				-	
Разширителен съд			L	-	
Размери		В*Ш*Д	mm	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			kg	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz	
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)	-	
		Мощност	kW	400 V/3 N/50 Hz	
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
	Битова гореща вода		°C	-	
	Защита от легионела		°C	-	
Ниво на шум (PWL)			dB (A)	45	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,179.00 лв. / 14,407.69 €	
Еко такса с ДДС				237.00 лв. / 121.18 €	
				240.00 лв. / 122.71 €	