

PUHZ - SHW112V/YAA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW112V/YAA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 11.2 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter

PUHZ-SHW112V/YAA

Размери	В*Ш*Д	mm	1020 x 1050 x 480
Тегло на продукта		kg	116 / 128
Захранване (V/Фаза/Hz)			VAA: 230 V/1 N/50 Hz или YAA: 400 V/3 N/50 Hz
Отопление (A7/W35)	Мощност	kW	11.2
	Коеф. на трансформация (COP)		4.40
	Консумирана мощност	kW	2.54
Отопление (A-15/W35)	Мощност	kW	11.2
	Коеф. на трансформация (COP)		2.34
	Консумирана мощност	kW	4.79
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)		A++
	пс		171 / 169
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)		A++
	пс		135 / 135
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A+++—F)		A+ / A
	г/мл		145 / 120
Охлаждане (A35/W7)	Мощност	kW	10.0
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		2.83
	Консумирана мощност	kW	3.53
Охлаждане (A35/W18)	Мощност	kW	10.0
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)		4.74
	Консумирана мощност	kW	2.11
Ниво на шум (PWL)	Отопление	dB (A)	60
	Отопление	°C	-28 ~ +21
	Битова гореща вода	°C	-28 ~ +35
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Охлаждане	°C	-15 ~ +46

Вътрешно тяло

ERSC-MED

ERSC-VM2D

ERST20C-VM2D

			EN60334 M12L		EN60334 M12L		EN60334 M12L		
Тип			Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление		Охлаждане /Отопление		
Вид			Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател			-		✓		✓		
Разширителен съд			-		10				
Размери		В*Ш*Д	mm		800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680		
Тегло на продукта (празен)			kg		41		48		
Захранване (V/Фаза/Hz)					230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател		Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		
			Мощност		kW		2		
Бойлер			Обем (нетен)		-		200		
			Материал		-		Нерждаема стомана		
Работна външна температура			°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура		Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		
			Темп. - вода		°C		20 ~ 60		
		Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		
			Темп. - вода		°C		5 ~ 25		
		Битова гореща вода		°C		-		40 ~ 60	
		Защита от легионела		°C		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)			dB(A)		40		40		
Кондензна вана					✓		✓		

Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС

17,759.00 лв. / 9,080.03 €

18,119.00 лв. / 9,264.10 €

23,229.00 лв. / 11,876.80 €

Еко такса за комплект с Монофазно външно тяло (PUHZ-SHW112VAA) с ДДС

188.00 лв. / 96.12 €

197.00 лв. / 100.72 €

271.00 лв. / 138.56 €

Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС

18,659.00 лв. / 9,540.20 €

19,019.00 лв. / 9,724.26 €

24,129.00 лв. / 12,336.96 €

Еко такса за комплект с Трифазно външно тяло (PUHZ-SHW112YAA) с ДДС

203.00 лв. / 103.79 €

212.00 лв. / 108.39 €

286.00 лв. / 146.23 €