

PUHZ - SHW140YHA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW140YHA



Вътрешно тяло



ERSC - MED; ERSC - VM2D



ERST20C-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ **Отоплителна мощност 14.0 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW140YHA						
Размери		В * Ш * Д		mm	1350 x 950 x 330					
Тегло на продукта				kg	134					
Захранване (V/Фаза/Hz)				YHA: 400 V/3 N/50 Hz						
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	14.0						
	Коеф. на трансформация (COP)			4.22						
	Консумирана мощност		kW	3.32						
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	14.0						
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15						
	Консумирана мощност		kW	6.51						
Средна температура на изходяща вода 35°C				Клас (A***—D)	A++					
				ηs	163					
Средна температура на изходяща вода 55°C				Клас (A***—D)	A++					
				ηs	127					
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)				Клас (A+—F)	A+ / A					
				ηwh	138 / 118					
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	12.5						
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			2.17						
	Консумирана мощност		kW	5.76						
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	12.5						
	Коеф. на енергийна ефект. (EER)			4.26						
	Консумирана мощност		kW	2.93						
Ниво на шум (PWL)				Отопление	dB (A)					
				Отопление	°C					
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)				Битова гореща вода	°C					
				Охлаждане	°C					
					-28 ~ +21					
					-28 ~ +35					
					-15 ~ +46					
Вътрешно тяло				ERSC-MED		ERSC-VM2D		ERST20C-VM2D		
Тип				Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		Охлаждане/Отопление		
Вид				Hydro box		Hydro box		Cylinder unit		
Ел. нагревател				-		✓		✓		
Разширителен съд				-		10		✓		
Размери		В * Ш * Д		mm	800 x 530 x 360		1600 x 595 x 680			
Тегло на продукта (празен)				kg	41		48			
Захранване (V/Фаза/Hz)						230 V/1 N/50 Hz		110		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-		230 V/1 N/50 Hz		230 V/1 N/50 Hz		
		Мощност		kW		2		2		
Бойлер		Обем (нетен)		L		-		200		
		Материал		-		-		Нержъдаема стомана		
Работна външна температура				°C		0 ~ 35		0 ~ 35		
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.		°C		10 ~ 30		10 ~ 30		
		Темп. - вода		°C		20 ~ 60		20 ~ 60		
	Охлаждане	Стайна темп.		°C		-		-		
		Темп. - вода		°C		5 ~ 25		5 ~ 25		
	Битова гореща вода		°C		-		-		40 ~ 60	
	Защита от легионела		°C		-		-		60 ~ 70	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)		40		40		
Кондензна вана						✓		✓		
Цена на комплект с ДДС				19,359.00 лв. / 9,898.10 €		19,719.00 лв. / 10,082.16 €		24,829.00 лв. / 12,694.87 €		
Еко такса с ДДС				210.00 лв. / 107.37 €		219.00 лв. / 111.97 €		293.00 лв. / 149.81 €		