

PUHZ - SHW230YKA

R410A

ecodan
Renewable Heating Technology

BEECIFF

REECL

Външно тяло

ZUBADAN
New Generation



PUHZ - SHW230YKA



Вътрешно тяло



ERSE - YM9ED; ERSE - MED

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

**Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➔ Отоплителна мощност 22.9 kW**

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUHZ-SHW230YKA	
Размери		В*Ш*Д	mm	1338 x 1050 x 330	
Тегло на продукта			kg	143	
Захранване (V/Фаза/Hz)				YKA: 400 V/3 N/50 Hz	
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	23.0	
	Коеф. на трансформация (COP)			3.65	
	Консумирана мощност		kW	6.31	
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	22.9	
	Коеф. на трансформация (COP)			2.20	
	Консумирана мощност		kW	10.41	
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			164	
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A+++—D)			A++	
	г/с			127	
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас			-	
	г/мл			-	
Охлаждане (A35/W7)	Мощност		kW	20.00	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			2.22	
	Консумирана мощност		kW	9.01	
Охлаждане (A35/W18)	Мощност		kW	20.0	
	Коеф. на енергийна ефект.(EER)			3.55	
	Консумирана мощност		kW	5.63	
Ниво на шум (PWL)		Отопление	dB (A)	75	
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление		°C	-25 ~ +21	
	Битова гореща вода		°C	-25 ~ +35	
	Охлаждане		°C	-15 ~ +46	
Вътрешно тяло				ERSE-MED	
Тип				Охлаждане/Отопление	
Вид				Hydro box	
Ел. нагревател				-	
Разширителен съд				-	
Размери		В*Ш*Д	L	950 x 600 x 360	
Тегло на продукта (празен)			mm	62	
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/ 50 Hz	
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	
		Мощност		kW	
Работна външна температура				°C	
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	0 ~ 35	
		Темп. - вода	°C	10 ~ 30	
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	20 ~ 60	
		Темп. - вода	°C	-	
	Битова гореща вода	Темп. - вода	°C	5 ~ 25	
		Защита от легионела	°C	-	
Ниво на шум (PWL)				dB(A)	
Кондензна вана				✓	
Цена на комплект с ДДС				28,749.00 лв. / 14,699.13 €	
Еко такса с ДДС				247.00 лв. / 126.29 €	
				250.00 лв. / 127.82 €	