MITSUBISHI ELECTRIC
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

PUD-SHWM80V/YAA

R32 | ecodan Renewable Heating Technology | BEECIFF | REECL

Външно тяло

ZUBADAN New Generation



PUD-SHWM80V/YAA

Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➡ Отоплителна мощност 8.0kW

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM80V/YAA
Размери	В*Ш*Д		mm	1020x1050x480
Тегло на продукта			kg	102/115
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	6.0
	Коеф. на трансформация (COP)			5.03
	Консумирана мощност		kW	1.19
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	8.0
	Коеф. на трансформация (COP)			2.66
	Консумирана мощност		kW	3.0
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A^{+++}←D)			A^{+++}
	η_s			181/179
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A^{+++}←D)			A^{++}
	η_s			135/134
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A^{+}←F)			A^{+} / A
	η_{wh}			148 / 121
Максимална температура на изходяща вода				60
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	56
Работен ток (Макс.)			A	22/8
Размер на прекъсвача			A	25/16
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление		°C	-28°C ~ 24°C
	Битова гореща вода		°C	-28°C ~ 35°C

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D
Тип				**Отопление**	**Отопление**	**Отопление**
Вид				**Hydro box**	**Hydro box**	**Cylinder unit**
Ел. нагревател				-	✓	✓
Разширителен съд			L	-	10	✓
Размери	В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680
Тегло на продукта (празен)			kg	38	44	100
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	-	2	2
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200
		Материал		-	-	Неръждаема стомана
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	-	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓
Цена на комплект с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				**16,739.00 лв. / 8,558.51 €**	**17,099.00 лв. / 8,742.58 €**	**22,119.00 лв. / 11,309.27 €**
Еко такса с Монофазно външно тяло (PUD-SHWM80VAA) с ДДС				168.00 лв. / 85.90 €	175.00 лв. / 89.48 €	247.00 лв. / 126.29 €
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80YAA) с ДДС				**17,069.00 лв. / 8,727.24 €**	**17,429.00 лв. / 8,911.31 €**	**22,449.00 лв. / 11,477.99 €**
Еко такса с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM80YAA) с ДДС				184.00 лв. / 94.08 €	191.00 лв. / 97.66 €	263.00 лв. / 134.47 €