MITSUBISHI ELECTRIC
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

ClimaCom
OFFICIAL REPRESENTATIVE

PUD-SHWM140YAA

R32 | ecodan Renewable Heating Technology | BEECIFF | REECL

Външно тяло

ZUBADAN New Generation



PUD-SHWM140YAA

Вътрешно тяло



ERSD - MED; ERSD - VM2D



ERST20D-VM2D

Дистанционно управление



*опция

MELCloud™

Гарантирана ефективност при външна температура (-15°C)
➡ Отоплителна мощност 14.0kW

Външно тяло - ZUBADAN Inverter				PUD-SHWM140YAA
Размери	В*Ш*Д		mm	1020x1050x480
Тегло на продукта			kg	110/122
Захранване (V/Фаза/Hz)				VAA:230 / 1-ph / 50, YAA:400 / 3-ph / 50
Отопление (A7/W35)	Мощност		kW	12.0
	Коеф. на трансформация (COP)			4.70
	Консумирана мощност		kW	2.55
Отопление (A-15/W35)	Мощност		kW	14.0
	Коеф. на трансформация (COP)			2.15
	Консумирана мощност		kW	6.51
Средна температура на изходяща вода 35°C	Клас (A^{+++}←D)			A^{+++}
	η_s			179/177
Средна температура на изходяща вода 55°C	Клас (A^{+++}←D)			A^{++}
	η_s			134/134
БГВ 200л./300л.Обем на бойлера (Средна °C)	Клас (A^{+}←F)			A^{+} / A
	η_{wh}			145/121
Максимална температура на изходяща вода				60
Ниво на шум (PWL)	Отопление		dB (A)	62
Работен ток (Макс.)			A	35/12
Размер на прекъсвача			A	40/16
Гарантиран работен диапазон (външ. темп.)	Отопление		°C	-28°C ~ 24°C
	Битова гореща вода		°C	-28°C ~ 35°C

Вътрешно тяло				ERSD-MED	ERSD-VM2D	ERST20D-VM2D
Тип				**Отопление**	**Отопление**	**Отопление**
Вид				**Hydro box**	**Hydro box**	**Cylinder unit**
Ел. нагревател				-	✓	✓
Разширителен съд			L	-	10	✓
Размери	В*Ш*Д		mm	800 x 530 x 360	800 x 530 x 360	1600 x 595 x 680
Тегло на продукта (празен)			kg	38	44	100
Захранване (V/Фаза/Hz)				230 V/1 N/50 Hz		
Нагревател	Ел. Нагревател	Захранване (V/Фаза/Hz)		-	230 V/1 N/50 Hz	230 V/1 N/50 Hz
		Мощност	kW	-	2	2
Бойлер		Обем (нетен)	L	-	-	200
		Материал		-	-	Неръждаема стомана
Работна външна температура			°C	0 ~ 35	0 ~ 35	0 ~ 35
Обхват на желаната температура	Отопление	Стайна темп.	°C	10 ~ 30	10 ~ 30	10 ~ 30
		Темп. - вода	°C	20 ~ 60	20 ~ 60	20 ~ 60
	Охлаждане	Стайна темп.	°C	-	-	-
		Темп. - вода	°C	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
	Битова гореща вода		°C	-	-	40 ~ 60
	Защита от легионела		°C	-	-	60 ~ 70
Ниво на шум (PWL)			dB(A)	41	41	41
Кондензна вана				✓	✓	✓
Цена на комплект с Трифазно външно тяло (PUD-SHWM140YAA) с ДДС				**19,749.00 лв. / 10,097.50 €**	**20,109.00 лв. / 10,281.57 €**	**25,129.00 лв. / 12,848.25 €**
Еко такса с ДДС				192.00 лв. / 98.17 €	199.00 лв. / 101.75 €	271.00 лв. / 138.56 €