



CTXF-F



2MXF40-50A



3MXF52-68A9



BLUEvolution

MXF и
CTXF-F

Мулти сплит



Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръби и първоначална настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете гамата Bluevolution на Daikin.

Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A++ при отопление и охлаждане.



Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneota. (опция)



Външни тела			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Стенно тяло	Sensira	CTXF20F	•	•	•	•
		CTXF25F	•	•	•	•
		CTXF35F	•	•	•	•

Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-F

Характеристики и функции на вътрешното тяло

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Контрол и планиране	Други функции
 (1)	 (1)		 	



Вътрешно тяло		CTXF20F	CTXF25F	CTXF35F
Цена EUR/ лв. с ДДС		231 / 451.80	243 / 475.27	261 / 510.47
Размери	Тяло ВхШхД mm		286x770x225	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение Hz/V	1~/50/220-240		

Външно тяло			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	
Цена EUR/ лв. с ДДС			1389 / 2716.65	1728 / 3379.67	2076 / 4060.30	2316 / 4529.70	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,50 / 4,00 / 4,20	1,50 / 4,00 / 4,20	1,80 / 5,20 / 7,00	2,00 / 6,80 / 7,20	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	1,30 / 6,80 / 8,00	2,20 / 8,60 / 10,50	
SEER ⁽²⁾			7,50	7,85	7,61	6,61	
SCOP / A ⁽²⁾			4,30	4,31	4,21	4,03	
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление		A++ / A+ ⁽²⁾				
Размери	Тяло	ВхШхД	550x765x285		734x958x340		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-/46	-/48	46/-	48/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-/48	-/50	47/-	48/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТ	Макс.	20 (1)		25 (1)	
	Система	Без заряд		20		30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ	Макс.	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~/16			1~/20	

(1) Клас 25, 35 | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20F + CTXF20F; 2MXF50A + CTXF25F + CTXF25F; 3MXF52A9 + CTXF20F + CTXF20F + CTXF20F; 3MXF68A9 + CTXF20F + CTXF25F + CTXF25F

Всички цени са включен ДДС и не включват цена за монтаж .
РОДЕРА ТЕРМ ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.