

БУФЕРЕН СЪД
МОДЕЛ PS 100

AE
Austria Email



БУФЕРЕН СЪД МОДЕЛ PS 100

Буферният резервоар PS 100 е стоманен резервоар без вградени инсталации като топлообменници. Директно разпенената изолация, изработена от PU пена, е дифузионно устойчива. Осигурен е извод за температурен сензор. PS 100 е специално разработен за използване с термopомпени системи. Нагревателната вода в резервоара се затопля чрез един или повече външни генератори на топлина. Ако резервоарът се използва като резервоар за студена вода, фланеца трябва да бъде изолиран, за да не кондензира.

■ Изолация :	твърда полиуретанова пена с метална обшивка, прахово боядисана, цвят – сиво
■ Класификация на пожаро-защита:	B3
■ Макс.работно налягане:	3bar
■ Тестово налягане:	4.5 bar
■ макс. Работна температура:	95 ° C
■ Крачета:	4 бр регулируеми крачета за подов монтаж
■ Сензор диаметър:	приблизително 4-7 мм

Еко дизайн – етикиране

Вид	Номинален обем в литри	Топлозагуби EN12897		Профил	Енергиен клас
		в kWh/24h	във Watt		
PS 100	100	1.17	48.8	M	B

Еко дизайн – етикиране

Тип	Обем литри	Височина с изолацията мм	Тегло кг	Габаритен размер с изолация мм	Рзмер диагонал мм	Фланец Ø мм
PS 100	100	884	44	480x460 (500)	997	180

