KFR DCB ECO ENERGY



ECO ENERGY комбинира висока ефективност с ниска консумация на енергия и ниско въздействие върху околната среда благодарение на използването на най-новия хладилен агент R32. Системата е оборудвана с надежден и иновативен компресор, което води до по-малко вибрации и по-тиха работа. Оптимизираният вентилатор на вътрешното тяло допринася за по-добро разпределение на въздушния поток, за да достигне равномерно до всяка част от стаята.



Основни характеристики		KFR 14 DCB ECO ENERGY
Захранване	Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	1.38 / 3.52 / 4.31
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)	kW	0.13 / 1.03 / 1.65
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	1.07 / 3.81 / 4.38
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)	kW	0.16 / 1.03 / 1.56
SEER (сезонен коефициент на охлаждане)	W/W	8.5
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление)	W/W	4.6
Енергиен клас на охлаждане / отопление		A+++ / A++
Работна температура (охлаждане)	°C	-10~50
Работна температура (отопление)	°C	-15~30
Подходящ за помещения от/до	m^2	16~25
Вътрешно тяло		**KFR 14 DCB ECO ENERGY**
Размери (Ш x Д x В)	mm	805 x 193 x 302
Тегло (нето/бруто)	Kg	8.7 / 11.4
Ниво на шум (Високо/Ном./Ниско/Безшумно)	dB(A)	39 / 33 / 25 / 21
Външно тяло		**KFR 14 DCB ECO ENERGY**
Тип компресор		Rotary
Размери (Ш x Д x В)	mm	765 x 303 x 555
Тегло (нето/бруто)	Kg	26.7 / 29.1
Ниво на шум	dB(A)	55
Хладилен агент		
Тип		R32
Количество	Kg	0.62
Допълнително зареждане след 5м тръбен път	g/m	12
Тръбни връзки		
Течна фаза / Газообразна фаза	mm(inch)	6.35/9.52 (1/4"/3/8")
Макс. дължина на тръбния път / без дозареждане	m	25/5
Макс. денивелация	m	10
Аксесоари		
Безжично дистанционно		✓
Wi-Fi модул		✓