Steatite Slim Turbo

Мултипозиционен бойлер с ултратънък дизайн и нагревател с технологията Steatite, устойчив на агресивна или твърда вода



НОВО

● Steatite Slim

Основни предимства

- Ултратънък дизайн, подходящ за монтаж в ограничени пространства
- Надежден и лесен за поддръжка: сух керамичен нагревател, подходящ за всички видове вода, с възможност за сваляне, без изпразване на водосъдържателя
- Ефективно управление, гарантирано от изключително прецизен термостат

КОМФОРТ

- Ултра- тънък дизайн, подходящ за монтаж в ограничени пространства
- Мултипозиционен: възможност за вертикален или хоризонтален монтаж, в зависимост от изискванията на помещението
- Термостат в предната част на водосъдържателя- френски дизайн
- Хромиран термометър

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- Ефективно управление, гарантирано от изключително прецизен термостат
- Прецизен термостат с вградена защита
- Високоефективна система за разпределение на входящата вода
- Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на електроенергия (произведена без хлорофлуоровъглеводороди)

КАЧЕСТВО И УСТОЙЧИВОСТ

- Надежден и лесен за поддръжка: сух керамичен нагревател, подходящ за всички видове вода, с възможност за сваляне, без изпразване на водосъдържателя
- Технология Steatite – сух керамичен нагревател, създаден по уникална патентована технология и адаптиран за работа в райони със силно варовита вода
- Магнезиев анод за допълнителна защита на водосъдържателя
- Ново поколение висококачествено емайлово покритие на водосъдържателя
- Предпазен клапан
- Диелектрична връзка
- Специално уплътнение, предпазващо фланеца от ръжда

ЛЕСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- IP 24 – Пълно съответствие с европейските стандарти за електро безопасност и защита на потребителя
- Щепсел
- Светлинен индикатор

ErP Ready



1 Външен термометър
2 Ново поколение емайл
3 Оптимизирана отходна тръба от неръждаема стомана
4 Магнезиев анод
5 Сух керамичен нагревател Steatite
6 Дифузер за разпределение на входящата вода
7 Емайлиран кожух за сухия керамичен нагревател
8 Полиуретанова изолация с висока плътност и 0% CFC
9 Термостат в предната част
10 Диелектрична връзка
11 Термостат



Копче за контрол
ОТПРЕД

Вертикален монтаж

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Вместимост (Литра)	Мощност (W)	Напрежение (V~)	Време за нагряване до 60°C (Δt=50°C)	Консумирана мощност (кВтч/24ч при 65 °C)
30	1500	230 (220/240)	1h12 / 1h09	0.69
50	2100	230 (220/240)	1h27 / 1h17	0.90
80	2100	230 (220/240)	2h26 / 2h07	1.27

РАЗМЕРИ

Вместимост (Литра)	Размери (мм)						Нето тегло (кг)	Енергия клас
	A	B	C	D	E	F		
30	597	380	235	155	200	399	14.5	C
50	850	380	435	200	200	399	20	C
80	1184	380	700	250	200	399	26	C

CE EAC IP 24

Инсталационни размери

