O'PRO TURBO/ O'PRO SLIM

ErP Ready

O'PRO Ohmic protection



- **Бързозагряващи модели с мощност до 3000 W**
- Вертикален монтаж
- Висококачествено емайлово покритие на водосъдържателя
- Технология O'Pro – антикорозионна защита, осигуряваща до 50% по-дълъг живот на съда
- Без наличие на термомост – изолиране на връзката между водосъдържателя и монтажния елемент за премахване на излишни топлозагуби
- Високоефективен дифузер – равномерно смесване на топла и студена вода в съда
- IP 24 – Пълно съответствие на европейските стандарти за електробезопастност и защита на потребителя
- Изолация с висока плътност за допълнителна икономия на енергия (произведена без хлорфлуоровъглеводороди)

Обем (L)	Ел. мощност (W)	Диаметър/ Височина (mm)	Ел. потреб. (kWh/24 ч. при 65°C)	Време за загряване до 60°C (Δt= 50°)	Енергиен клас
30	1200	Ø 433/448	0.63	1ч. 19 мин.	C
50	3000	Ø 433/629	0.95	1ч. 08 мин.	C
80	3000	Ø 433/876	1.35	2ч. 01 мин.	C
80	3000	Ø 380/1220	1.35	2ч. 01 мин.	C
100	3000	Ø 433/1038	1.70	2ч. 30 мин.	C
120*	2000	Ø 433/1184	2.15	3ч. 54 мин.	C
150	1650	Ø 530/1165	1.48	5ч. 33 мин.	C
200	2200	Ø 530/1480	1.73	5ч. 17 мин.	C
За подов монтаж					
150	1650	Ø 530/1170	1.53	4ч. 46 мин.	C
200	2200	Ø 530/1485	1.45	4ч. 41 мин.	C
300	3000	Ø 570/1765	2.58	5ч. 53 мин.	C