

Високообемни бойлери с 2 топлообмения

Серия HT ERMR



Технически характеристики:

- Работно налягане: 10 bar
- Обем: 200, 300, 400, 500 литра
- Високо ефективна PU изолация
- 2 тръбни топлообмения
- Емайлиран водосъдържател, съгласно DIN 4753
- Извод за гореща вода отгоре на водосъдържателя
- Висококачествен термометър
- Глух фланец (D180mm, DN 110) с изолационна шапка, фабрично монтирани
- Всички водосъдържатели включват втулка 1½" (запечатани фабрично) за винтови нагреватели SH-series
- Няколко извода за температурни сензори

Акcesoари:

- Мека обшивка
- Регулируеми крачета
- Магнезиев анод
- Електрически нагревател

Акcesoари - опции:

- Електронен неизчерпаем титаниев анод ½"
- Възвратно - предпазна група за уреди до 1000 литра
- ATR група включваща термометър с интегриран механичен термостат, контролиращ циркулационна помпа

	Артикул	Обем (L)	Размери (mm)	Ел. мощност на нагревателя (kW)	Площ на серпентина (m²)	Мощност на серпентина (kW)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	Гаранция (год.) *	ЦЕНА (лв.)
	HT 200 ERMR	200	ø 610 H 1340	3.3 монофазен	1.0/0.7	31.0/23.2	1.67	B	5	1 899
	HT 300 ERMR	300	ø 610 H 1797	3.8 трифазен	1.4/1.0	42.7/29.1	2.19	C	5	2 299
	HT 400 ERMR	400	ø 680 H 1832	3.8 трифазен	1.8/1.0	50.7/28.2	2.45	C	5	2 799
	HT 500 ERMR	500	ø 760 H 1838	6.0 трифазен	2.0/1.0	58.1/27.5	2.72	C	5	2 899

* Гаранция:

60 месеца на водосъдържателя
24 месеца на електрическата част
24 месеца на изолацията