

Високообемни бойлери с увеличен топлообменник

Серия HR - за термопомпени системи



Технически характеристики:

- Работно налягане: 10 bar
- Работна температура: 95°C
- Обем: 160, 200, 300, 400, 500 литра
- Високо-ефективна PU изолация
- Тръбен топлообменник с много голяма топлообменна повърхност
- Емайлиран водосъдържател, съгласно DIN 4753
- Извод за рецикулация на ¾" външна резба за модел HR 160 - 400 и 1" външна резба за модел HR 500
- Глух фланец (D180 mm, DN 110) с изолационна шапка, фабрично монтирани
- Няколко извода за температурни сензори

Акcesoари:

- Мека обшивка
- Регулируеми крачета
- Магнезиев анод
- Електрически нагревател

Акcesoари – опции:

- Електронен неизчерпаем титаниев анод ½"
- Възвратно - предпазна група за уреди до 1000 литра
- ATR група включваща термометър с интегриран механичен термостат, контролиращ циркуляционна помпа

	Артикул	Обем (L)	Размери (mm)	Ел. мощност на нагревателя (kW)	Площ на серпентина (m²)	Мощност на серпентина (kW)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	Гаранция (год.) *	ЦЕНА (лв.)
	HR 160	160	ø 600 H 1118	3.3 монофазен	1.4	42.7	1.47	B	5	1 899
	HR 200	200	ø 600 H 1340	3.3 монофазен	1.8	53.2	1.67	B	5	1 999
	HR 300	300	ø 600 H 1797	3.3 монофазен	2.6	73.1	2.19	C	5	2 399
	HR 400	400	ø 670 H 1832	3.3 монофазен	3.8	84.1	2.45	C	5	2 999
	HR 500	500	H 1838	5.0 трифазен	4.2	91.7	2.72	C	5	3 299

* Гаранция:

60 месеца на водосъдържателя
24 месеца на електрическата част
24 месеца на изолацията