

Емайлирани буферни съдове

Серия LDS - за битова гореща вода



Технически характеристики:

- Емайлиран водосъдържател, съгласно DIN 4753
- Работно налягане: 10 bar
- Работна температура: 95°C
- Обем: 200, 300, 400, 500, 800, 1000 литра
- Захранващи връзки: 4 броя на 1 1/4" вътрешна резба
- Тръбни връзки: 1" външна резба
- Муфа за допълнителен термометър: 1/2" външна резба
- 2 броя допълнителни изводи за измервателни или регулиращи устройства: 1/2" външна резба
- Инсталиран магнезиев анод
- Високоэффективна PU изолация за моделите до 500 L
- За модели 800 и 1000 L - ECO изолация с дебелина 100 mm
- Възможност за дренаж

Аксесоари:

- Термометър
- Фланец за добавяне на ел. нагревател

Буферните съдове от серия LDS са с емайлирани водосъдържател и са подходящи за всички системи за централно отопление с гореща вода, независимо дали са за котли на твърдо гориво, термopомпи, слънчеви системи и други.

Серия LDS включва буферни съдове до 1000 L като тези до 500 L включително са излорирани с пенополиуретанова пена, а над 500 L са с патентована ECO излолация с дебелина 100 mm от най-висок клас.

	Модел	Обем (L)	Размери (mm)	Брой връзки	Работно налягане (bar)	Топлозагуби (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	ЦЕНА (лв.)
	LDS 200	200	Ø 600 H 1300	4 връзки по 1 1/4" + извод за рециркулация 1"	10	1,67	B	1 799
	LDS 300	300	Ø 600 H 1758	4 връзки по 1 1/4" + извод за рециркулация 1"	10	2,19	C	1 999
	LDS 400	400	Ø 670 H 1785	4 връзки по 1 1/4" + извод за рециркулация 1"	10	2.45	C	2 299

Гаранция: 60 месеца