

Модел		200 L/R	400 L/R	600 L/R	800 L/R
Отоплителна мощност *	W	1550	3100	4600	6300
Отоплителна мощност **	W	990	2000	2800	4200
Охладителна мощност ***	W	750	1500	2200	3100
Максимален дебит	m ³ /h	160	320	460	580
Шум (макс / мин)	dB(A)	39 / 19.8	40 / 18.3	42 / 19.1	42.1 / 21
Максимална консумация	W	14	23	27	33
Размери (Ш x В x Д)	mm	694 x 580 x 129	894 x 580 x 129	1094 x 580 x 129	1294 x 580 x 129
Тегло	kg	16	22	28	34
Цена с ДДС	лв.	620.00	740.00	830.00	930.00

* Отоплителна мощност при вода 70°C/60°C и стайна температура 20°C

** Отоплителна мощност при вода 50°C/40°C и стайна температура 20°C

*** Охладителна мощност при вода 7°C/12°C и стайна температура 27° C/19°C

Конвекторите се предлагат в два варианта : L – хидравлични връзки от ляво и R - хидравлични връзки от дясно

Аксесоари:


- Автоматичен трипътен термовентил – 170.00 лв. / с ДДС
- Дистанционно управление – 45.00 лв. / с ДДС
- Декоративни крачета – 45.00 лв. / с ДДС



само 12.9 см дебелина



сензорен панел



алуминиеви ламели



инверторен ел.двигател



тангенциален вентилатор



лесен достъп до филтъра