

Високообемни бойлери с 2 топлообмения

Серия WP SOL - за комбинирана инсталация
към термопомпена и соларна системи



Технически характеристики:

- Работно налягане: 10 bar
- Работна температура: 95°C
- Обем: 350 и 600 литра
- Тръбен топлообменник с голяма площ от горе и допълнителен в долната част
- Емайлиран водосъдържател, съгласно DIN 4753 T3
- Високо ефективни изолация PU (50 mm) за модел WP SOL 350 и ECO SKIN 2.0 (100 mm) за модел WP SOL 600
- Извод за рецикулация
- Висококачествен термометър
- Няколко извода за температурни сензори
- Анодни защиты - магнезиев анод за модел WP SOL 350 и допълнителен активен анод за модел WP SOL 600
- Глух фланец (D180 mm) с изолационна шапка, фабрично монтиран

Аксессуары:

- Мека обшивка
- Регулируемые краны
- Электрические нагреватели

Аксессуары - опции:

- Електронен неизчерпаем титаниев анод ½ (ъпгрейд за модел WP SOL 350)
- Възвратно - предпазна група за уреди до 1000 литра
- ATR група включваща термометър с интегриран механичен термостат, контролиращ циркуляционна помпа

	Артикул	Обем (L)	Размери (mm)	Ел. мощност на нагревателя (kW)	Площ на серпентина (m²)	Мощност на серпентина (kW)	Ел. потребление (kWh/24 ч. при 65°C)	Енергиен клас	Гаранция (год.) *	ЦЕНА (лв.)
	WP SOL 350	350	ø 670 H 1834	3.8 трифазен	1.2/3.5	23.8/67.5	2.24	C	5	3 999
	WP SOL 600	600	ø 850 H 1792	6.0 трифазен	1.5/4.25	24.7/72.3	2.33	-	5	5 799

* Гаранция:

60 месеца на водосъдържателя
24 месеца на електрическата част
24 месеца на изолацията